



*Freibadwärmepumpen  
FWP-S*



# Freibadwärmepumpen der Baureihe „FWP-S“

SET-Wärmepumpe	Typ	FWP 7-S	FWP 10-S	FWP 15-S	FWP 20-S	FWP 30-S
Heizleistung	L16/70% r.F./W25	6,5	9,8 / 9,8	13,0 / 13,0	20,1	28,6
Leistungszahl		5,0	4,9 / 5,1	5,0 / 5,1	5,1	5,4
Leistungsaufnahme	Verdichter i. M.	1,3	2,0 / 1,9	2,6 / 2,55	3,95	5,2
Heizleistung	L24 / W27°C	7,3	11,5 / 11,5	15,5 / 15,5	23,5	33,4
Leistungszahl		5,8	6,2 / 6,3	6,3 / 6,4	6,2	6,5
Leistungsaufnahme	Verdichter i. M.	1,25	1,85 / 1,8	2,45 / 2,4	3,75	5,1
Wasserdurchsatz	m³/h	4 – 10	4 – 10 / 4 – 10	6 – 12 / 6 – 12	6 – 20	9 – 24
Druckverlust	Wasser*	10,0	10,0 / 10,0	10,0 / 10,0	15	15
Luftmenge	m³/h	2600	2600 / 2600	2600 / 2600	5200	5200
Stromaufnahme	Verdichter	4,9	3,0 / 8,0	3,8 / 9,4	6,1	9,5
Leistungsaufnahme	Ventilator	110/180	110/180 / 110/180	110/180 / 110/180	220/360	220/360
Stromaufnahme	Ventilator	0,5/0,7	0,5/0,7 / 0,5/0,7	0,5/0,7 / 0,5/0,7	1,0/1,4	1,0/1,4
Schallpegel im Freifeld 3m/10m	dB (A)	52/45	52/45 / 52/45	53/46 / 53/46	57/49	58/50
Einspeisung		AC 230 V 1N	AC 400 V 3N / AC 230 V 1	AC 400 V 3N / AC 230 V 1N	AC 400 V 3N	AC 400 V 3N
Steuerspannung	V	24	24 / 24	24 / 24	24	24
Vorsicherung	A	1 x 16 A träge	3 x 10 A träge / 1 x 16 A träge	3 x 16 A träge / 1 x 16 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge
Maße	L x B x H	mm 1160 x 490 x 730	1160 x 490 x 730	1160 x 490 x 890	1160 x 490 x 1460	1160 x 490 x 1780
Gewicht	kg	75	85	91	160	175

## Standardlieferungsumfang

- 1 Mikrocontroller mit Betriebs- und Störmeldeanzeigen
- Durchflusswächter eingebaut
- 1 Heißgasabtauung eingebaut
- 4 Geräteunterlagen
- Anschlusspläne / Betriebs- und Wartungsanleitung

## Optionen

- Fernbedienung mittels 2-adrigem Kabel bis 50 m Entfernung

Die Freibadbeheizung mit einer Wärmepumpe funktioniert wetterunabhängig vom Frühjahr bis in den Herbst. Als ideale Ergänzung einer Solarabsorberanlage oder als Alleinheizung führt sie zur wesentlichen Erhöhung des Komforts, da die Wassertemperatur jederzeit im gewünschten Temperaturbereich bleibt. Die Nutzung des Freibades wird also entscheidend erhöht – und das zum überschaubaren Aufwand.

Hochwertige Materialien, etwa die Beckenwasserwärmetauscher aus Titan und das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, gehen einher mit hoher Fertigungsqualität. SET-Qualität „Made in Germany“ sorgt auch hier für Wertstabilität und lange Lebensdauer. Die Optimierung des Geräteaufbaus auf die wesentliche Funktion und der Einsatz spezieller Wärme-

tauscher vergrößern den Bereich des optimalen Wirkungsgrades der Wärmepumpe. Der Einbau des Verdichters erfolgt im separaten Verdichterschrank außerhalb des Luftstroms. Dank der serienmäßigen Heißgasabtauung verlängert sich die Poolseason bis in die herbstliche Jahreszeit hinein.

Die Freibadwärmepumpe FWP-S ist die ideale Lösung für alle Poolanlagen, bei denen zugleich größter Wert auf höchste Verlässlichkeit gelegt wird. Die Modelle der Serie bestechen durch die kompakte Bauform. Das unkomplizierte Anschließen des Titan-Wärmetauschers ermöglicht die rasche Einbindung in jede Poolanlage.



Die moderne digitale Regelung übernimmt alle Steuer- und Regelfunktionen der Wärmepumpe und garantiert eine kinderleichte Bedienung. Die optionale Fernbedienung, mittels 2-adrigem Kabel mit der Wärmepumpe verbunden, erhöht die komfortable Bedienung zusätzlich.



**MADE IN GERMANY**



## Kompetenz aus einer Hand.

### Beratung Planung

Bereits vor Baubeginn berät SET Sie bei:

1. der Entfeuchtung
2. der Luftführung
3. der Isolierung mit Dampfsperre.

### Material- und Produktbestimmung

Anhand des Gespräches mit Ihnen und mittels modernster Computertechnik wird das benötigte Gerät definiert und werden die erforderlichen Mengen an Luftführungs- und Isoliermaterialien präzise berechnet.

### Material- und Produktbereitstellung

Aufgrund eigener Fertigung und Lagerhaltung ist SET in der Lage, alle Produkte für die Entfeuchtung, Luftführung und Isolierung innerhalb kürzester Zeit bereitzustellen.

### Termingerechte Lieferung

Aus der Produkt- und Materialbereitstellung ergibt sich die flexible und termingerechte Lieferfähigkeit.

### Ausführung Einbau

Auch für den Einbau von Entfeuchtungsanlagen mit Kanalsystem und für die Ausführung der Isolierung ist Ihr SET-Fachhändler der richtige Partner.

### Fertige Schwimmhalle

Das Ende dieser lückenlosen Kette ist zugleich der Anfang für Ihre Fitness und Entspannung: An der fertigen Schwimmhalle werden Sie viele Jahre lang sorglos ungetrübte Freude haben.

Ergänzende Unterlagen über

- SET Entfeuchtungsanlagen
- Luftführung DUCTSET
- ISOSET-System

fordern Sie bitte direkt bei SET an oder über Ihren SET-Fachhändler

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

